



说明:

电气性能:  
 接触阻抗: 30 毫欧 最大  
 绝缘阻抗: 1000 兆欧 最小  
 耐高压: 500V AC 一分钟

材料:

胶芯: PBT 蓝色  
 后塞: PBT 蓝色  
 端子: 黄铜C2680  
 外壳: 黄铜C2680  
 电镀:  
 端子: 接触区域镀金1u"/15u",  
 焊接区镀亮锡100-200u"  
 外壳: 全区域镀镍50-80u"  
 标示"★"为重点管控尺寸

91-US01-XXX

— 512:PBT蓝色 铜壳 镀半金 1u"  
 — 513:PBT蓝色 铜壳 镀半金 15u"

符合RoHS环保要求

产品图 PRODUCT CHART DWG		 深圳市裕诚电子有限公司 SHENZHEN YUCHENG ELECTRONICS CO., LTD			
公差一览表 TOLERANCE UNLESS OTHERWISE		单位 UNITS	制图 DRAWING	陈雅	制图料号 PRODUCT PART NO
.X	±0.15	X	±5°	审核 CHKD	产品名称 PRODUCT NAME
.XX	±0.05	.X	±2°	日期 DATE	角法 VIEW
.XXX	±0.02	.XX	±1°	核淮 APPD	版本 VER
www.ycelectron.com		2016.2.5	魏杰	A□	USB-9F30J 3.0母座90度弯脚卷边